



## Casablanka

- ett lågt pooltak med distinkt formgivning.

Kräver ej bygglov vad gäller höjd.

Orfea är ett lågt, elegant och kraftigt pooltak med distinkta linjer anpassat för dagens krav på miljö, hållfasthet och säkerhet. Säkerhetsdetaljerna är väl genomtänkta och uppfyller Boverkets föreskrifter om skydd mot olyckor.

### Material:

Eloxerade aluminiumprofiler, 40 x 50 mm.

Styrskena Komfort i eloxerad aluminium. Höjd 15 mm. Levreras alltid med en extra sektionslängd så taket kan skjutas bort helt från poolen.

Taket skruvas ihop med rostfri skruv, några delar popnitas med syrafast rostfri popnit i stål.

### Taktäckning:

Polycarbonat, glasklar okrossbar 4 mm PC eller klar kanalplast PC, 10 mm, UV behandlade på båda sidor. Tål en belastning av 80 - 100 kg/m<sup>2</sup>. Den svenska tillverkaren ARLA-plast lämnar 10 års hållfasthetsgaranti.

### Säkerhet:

Som tillval kan varje sektion kan låsas helt fast med säkerhetsnyckel. Alla dörrar har säkerhetslås på handtaget. Konstruktionen uppfyller Boverkets föreskrifter om skydd mot olyckor för barn, äldre och djur. Läs mer om trygg och säker utemiljö i Boverkets handbok "Bygg barnsäkert - i byggnader, på tomten och i utemiljön" ISBN 978-91-86559-98-4

### Olika alternativ för din bekvämlighet:

- Säkerhetspaket: Låsbara vred/handtag till alla sektioner.
- Gavellucka på den största och/eller minsta sektionen, placering enligt önskemål
- Skjutbar dörr på största sektionen
- Valfri möjlighet att skjuta den minsta eller största sektionen hela längden.
- Skenor i samma bredd hela längden vilket gör att du har en flexibilitet att skjuta varje enskild sektion åt valfritt håll.
- Klar 4 mm polycarbonat eller 10 mm kanalplast eller en kombination av båda materialen

Taket levereras i en stabil träbox som skyddar ditt tak under transporten.

Boxens vikt beroende på storlek, ca 350 - 700 kg.

# Orfea - måttanpassat pooltak



Extra starka aluminiumprofiler ger taket stabilitet och motståndskraft.



Stabila och välbyggda skjutsektioner med låsbara handtag.



Taktäckning: Välj mellan 4 mm okrossbar, glasklar polycarbonat eller 10 mm klar kanalplast med god isoleringsförmåga.



Kanalplasten tätas med hållbar, högkvalitativ gummlist mot aluminiumprofilerna.



Låg styrskena (Komfort, 15 mm) med låsbar sektionsspärr.



Säkerhetsnyckel för fast låsning av sektionerna.



Orfea hopskjuten förbi poolen.



Taktäckning med 10 mm kanalplast med väl isolerande egenskaper.



Orfea med anpassad speciallucka. 10 mm kanalplast.



Hel gavellucka på största gavelsektionen. Kanalplast 10 mm.



Orfea med skjutdörr vänster på största taksektionen. Taktäckning med kanalplast PC 10 mm, gavlar i glasklar PC, 4 mm.



Orfea skymmer ingen utsikt. Smälter fint in i alla miljöer.

Pooltak  
Specialisten

Pooltakspecialisten i Sverige AB

Västanväg 41, 216 13 Limhamn, Tel: 040-15 09 50, 0768-95 55 35

[www.pooltakspecialisten.se](http://www.pooltakspecialisten.se), [info@pooltakspecialisten.se](mailto:info@pooltakspecialisten.se)