



**Kelly** - ett mjukt rundat pooltak för anslutning till mur eller vägg. Tar vara på extra värme från muren.

Kelly är ett elegant och mjukt rundat pooltak för anslutning till mur eller vägg, anpassat för dagens krav på miljö, hållfasthet och säkerhet. Höjd enl. önskemål. Säkerhetsdetaljerna är väl genomtänkta och uppfyller Boverkets föreskrifter om skydd mot olyckor.

**Material:**

Eloxerade aluminiumprofiler, genomgående 40 x 50 mm.  
Styrskena Classic i eloxerad aluminium. Taket skruvas ihop med rostfri skruv, några delar popnitas med syrafast rostfri popnit i stål.

**Taktäckning:**

Polycarbonat, glasklar okrossbar 4 mm PC eller klar kanalplast PC, 10 mm, UV behandlade på båda sidor. Tål en belastning av 80kg/m<sup>2</sup>. Den svenska tillverkaren ARLA-plast lämnar 10 års hållfasthetsgaranti.

**Säkerhet:**

Som tillval kan varje sektion kan låsas helt fast med säkerhetsnyckel. Alla dörrar har säkerhetslås på handtaget. Konstruktionen uppfyller Boverkets föreskrifter om skydd mot olyckor för barn, äldre och djur. Läs mer om trygg och säker utemiljö i Boverkets handbok "Bygg barnsäkert - i byggnader, på tomten och i utemiljön" ISBN 978-91-86559-98-4

**Olika alternativ för din bekvämlighet:**

- Säkerhetspaket: Låsbara vred/handtag till alla sektioner och dörrar.
- Sidohängd eller skjutbar gaveldörr (beroende på takets höjd)
- Skjutbar takdörr på största sektionen
- Valfri möjlighet att skjuta den minsta eller största sektionen hela längden.
- Skenor i samma bredd hela längden vilket gör att du har en flexibilitet att skjuta varje enskild sektion åt valfritt håll.
- Klar 4 mm polycarbonat eller 10 mm kanalplast

Taket levereras i en stabil träbox som skyddar ditt tak under transporten. Boxens vikt beroende på storlek, ca 400 - 700 kg.

# Kelly - måttanpassat pooltak



Extra starka aluminiumprofiler ger taket stabilitet och motståndskraft.



Stabila och välbyggda skjutsektioner med låsbara handtag.



Taktäckning: Välj mellan 4 mm okrossbar, glasklar polycarbonat eller 10 mm klar kanalplast med god isoleringsförmåga.



Kanalplasten tätas med hållbar, högkvalitativ gummiist mot aluminiumprofilerna.



Låg styrskena (Komfort) med låsbar sektionsspärr.



Säkerhetsnyckel för fastlåsnig av sektionerna.



Kelly med anslutning mot mur. Liten skjutdörr på största gaveln. 10 mm kanalplast, UV behandlad.



Anslutning mot tegelmur. Skjutdörr på den största taksektionen



Kelly med anslutning mot mur. Liten skjutdörr på största gaveln. Klar, okrossbar 4 mm PC, UV behandlad.



Anslutning mot tegelmur. Teglet lagrar värme och ger en behaglig temperatur i poolen. Klar, okrossbar 4 mm PC.

## Pooltak Specialisten

Pooltakspecialisten i Sverige AB

Västanväg 41, 216 13 Limhamn, Tel: 040-15 09 50, 0768-95 55 35

[www.pooltakspecialisten.se](http://www.pooltakspecialisten.se), [info@pooltakspecialisten.se](mailto:info@pooltakspecialisten.se)