



Klassik - ett stilrent och anpassningsbart pooltak med många valmöjligheter.

Klassik är ett stilrent och kraftigt pooltak, anpassat för dagens krav på miljö, hållfasthet och säkerhet. Klassik ger dig stora möjligheter att specialanpassa utformning och storlek. Du kan exempelvis välja mellan flera olika dörr- och gavelalternativ. Säkerhetsdetaljerna är väl genomtänkta och uppfyller Boverkets föreskrifter om skydd mot olyckor.

Material:

Eloxerade aluminiumprofiler, i bågarna 40 x 50 mm.
Styrskena Komfort i eloxerad aluminium. Höjd 15 mm. Levreras alltid med en extra sektionslängd så taket kan skjutas bort helt från poolen.
Taket skruvas ihop med rostfri skruv, några delar popnitas med syrafast rostfri popnit i stål.

Taktäckning:

Polycarbonat, glasklar okrossbar 4 mm PC eller klar kanalplast PC, 10 mm, UV behandlade på båda sidor. Tål en belastning av 80-100 kg/m². Den svenska tillverkaren ARLA-plast lämnar 10 års hållfasthetsgaranti.

Säkerhet:

Som tillval kan varje sektion kan låsas helt fast med säkerhetsnyckel. Alla dörrar har säkerhetslås på handtaget. Konstruktionen uppfyller Boverkets föreskrifter om skydd mot olyckor för barn, äldre och djur. Läs mer om trygg och säker utemiljö i Boverkets handbok "Bygg barnsäkert - i byggnader, på tomten och i utemiljön" ISBN 978-91-86559-98-4

Olika alternativ för din bekvämlighet:

- Säkerhetspaket: Låsbara vred/handtag till alla sektioner och dörrar.
- Sidohängd gaveldörr med valfri placering på gaveln/gavlarna.
- Hel, längsgående gaveldörr på den största och/eller minsta sektionen
- Skjutbar sidodörr på största sektionen
- Valfri möjlighet att skjuta den minsta eller största sektionen hela längden.
- Skenor i samma bredd hela längden vilket gör att du har en flexibilitet att skjuta varje enskild sektion åt valfritt håll.
- Specialdesignad lucka för exempelvis trampolin
- Klar 4 mm polycarbonat eller 10 mm kanalplast

Taket levereras i en stabil träbox som skyddar ditt tak under transporten.
Boxens vikt beroende på storlek, ca 350 - 700 kg.

Klassik - måttanpassat pooltak



Extra starka aluminiumprofiler ger taket stabilitet och motståndskraft.



Stabila och välbyggda skjutsektioner med låsbara handtag.



Taktäckning: Välj mellan 4 mm okrossbar, glasklar polycarbonat eller 10 mm klar kanalplast med god isoleringsförmåga.



Kanalplasten tätas med hållbar, högkvalitativ gummilist mot aluminiumprofilerna.



Låg styrskena (Komfort 15mm) med låsbar sektionsspärr.



Säkerhetsnyckel för fast låsning av sektionerna.



Skjutdörr på största sektionen.



Gaveldörr på den största sektionen.
Klar 4 mm PC.



Gaveldörr på den största sektionen.
10 mm kanalplast



Klar 4 mm PC på gavelsektionerna.



Hel gavellucka längs hela sidan. Passerar enkelt förbi en hög sarg.



Klar 4 mm PC i taksektionerna. Full skenlängd för alla sektioner ger flexibilitet.

Pooltak
Specialisten

Pooltakspecialisten i Sverige AB

Västanväg 41, 216 13 Limhamn, Tel: 040-15 09 50, 0768-95 55 35

www.pooltakspecialisten.se, info@pooltakspecialisten.se